Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente 150/5A barras de 10x32 - 15x25

METSECT5MA015

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 a 3 VA Clase 1 a 5 VA
[In] Corriente Nominal	150 A

Complementos

tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable Núcleo sólido
relación de transformación del trafo	150/5
[Ith] Corriente térmica convencional	9 kA
corriente nominal dinámica	2.5 Ith
fator de seguridad	5
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	< 720 V Ac 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	3 kV
Modo De Montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Soporte De Montaje	Carril Din Placa de montaje Barra
Anchura	Fuera: 56 mm
Altura	Fuera: 80 mm
Profundidad	Marco : 43 mm Total : 63 mm
diámetro	27 mm
Peso Del Producto	0,298 kg
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	3 kV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase B
diámetro exterior del cable	27 mm
apertura de barras	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
sellado	Sem

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	EAC Ce
grado de protección IP	Ip20
Humedad Relativa	0…95 %
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,200 cm
Peso del empaque (Lbs)	300,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,900 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**28 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Número SCIP	**76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Recuperación	**NA**
Etiqueta RAEE	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**