

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB fijo NXM-160S 4P 150A 36kA

CÓDIGO:

07212430150CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parámetros técnicos

Interrupor automático modular de la serie NXM

Calibre del interruptor, corriente nominal Inm (A)			160			
Corriente nominal In (A), 40°C, 55°C			32,40,50,60,63,70,75,80,100,125,140,150,160			
Tensión nominal de aislamiento Ui (V)			800			
Tensión nominal soportada al impulso Uimp (kV):			8			
Tensión nominal de funcionamiento Ue (V), CA50/60Hz			220/230/240, 380/400/415			
Código de poder de corte			E	S	F	H
Número de polos	2P	■	■	-	-	
	3P	■	■	■	■	
	4P	■	■	■	■	
Poder nominal de corte final en cortocircuito Icu (kA)	220/230/240Vca	40	50	50	75	
	380/400/415Vca	20	36	36	50	
	500Vca	-	-	-	-	
Poder de corte nominal de funcionamiento en cortocircuito Ics (kA)	220/230/240Vca	30	30	50	50	
	380/400/415Vca	20	20	36	36	
	500Vca	-	-	-	-	
De conformidad con las normativas						
Categoría de empleo			A			
Función de aislamiento			■			
Temperatura ambiente						
Distancia de arco			≤50			
Vida mecánica (veces)	Sin mantenimiento	20000				
	Con mantenimiento	40000				
Vida eléctrica (veces)		415Vca, In	10000			
Tipo de disparo y tipo de protección	Unidad de disparo magnético	Protección de distribución	■			■
		Protección del motor	■			■
	Unidad de disparo termomagnético	Protección de distribución	■			■
		Protección del motor	■			■

