

CABO DE VIDA

CABO DE VIDA EN Y CINTA IGNÍFUGA MOSQUETÓN ESCALA

Código: CV0234218

Cabo de Vida en Y, fabricado en cinta ignífuga que rechaza la combustión, lo que permite una seguridad al utilizar y transportar, diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde diferentes utilidades en la sujeción en el puesto de trabajo, además permite limitación y posicionamiento y no debe utilizarse como elemento anticaídas.

Características Técnicas

1. Herraje

Material: Acero Templado

Resistencia Mínima de Ruptura Mosquetón Escala: 5000 lbs, 23 Kn.

Resistencia Mínima de Ruptura Mosquetón 107: 5000 lbs, 23 Kn.

2. Cinta cabo de vida

Material: Poliéster Ignífugo 25 mm de ancho Murtra Española.

Resistencia de ruptura Cinta: 2700 KgF.

3. Información

Peso total 600 gr.

Peso máximo del usuario con herramientas: 120 kg.

Producto no apto para ser utilizado como detención de caída, solo de posicionamiento.



Apertura: 60 mm
Dimensión: 22 cm x 11 cm x 1,6 cm

Apertura: 12 mm
Dimensión: 13 cm x 6 cm x 1,3 cm

Información Adicional

A. Vida Útil

5
AÑOS

B. Cuidados de lavado y secado



C. Modificaciones



D. Precauciones de material



E. Almacenamiento



NORMAS
ANSI/ASSE z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002

Tamaños

1 mt

1.20 mt

1.40 mt

1.50 mt

1.80 mt

CABO DE VIDA

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

