FREGADORA AS4325

Una opción más eficiente para tareas de limpieza rápidas de tamaño medio

- Los modos Eco y Silencioso facilitan la limpieza durante períodos más largos o en áreas sensibles al sonido
- Fácil acceso al tanque de solución, la batería y los componentes de trabajo, con la extracción de la hoja de la escobilla de goma sin herramientas
- Controles convenientes y pantalla LCD para entrenamiento y operación rápidos y efectivos
- El diseño ergonómico del mango minimiza la fatiga del operador y se ajusta para múltiples usuarios



Especificaciones técnicas

Referencia de producto:	**50000579**
Depósito de solución / recuperación (l)	25/25
Anchura de trabajo (mm)	432
Ruedas motrices (cm)	15
Diámetro de las ruedas traseras	89 mm
Tamaño de la almohadilla / cepillo	430 mm / 17 pulgadas
Presión del cepillo (kg)	19
Flujo de solución	0,59 / 0,69 / 1,11 / 1,68L
Nivel de presión sonora (dB (A))	67 ± 3 (modo Eco 63 ± 3)
Nivel de vibración del mango (m / s²)	<2,5
Max. tasa de escalada (%)	2
Min. giro de pasillo (cm)	103
Potencia del motor de aspiración	300W
Potencia del motor del cepillo	400W
Velocidad del cepillo (RPM)	140 (Eco 100)
Clase de protección IP	IPX24
Tamaño del compartimento de la batería (L x W x H) (mm)	265 x 350 x 230
Voltaje (v)	24
Pilas	85Ah C20 / 67AH C5
Max. productividad	1720 m2 / h
Peso de la máquina	58kg
Peso bruto del vehículo (gvw) (kg)	134
Peso de envío (kg)	137
Dimensiones de embalaje	1130x730x1040mm
Pincel de encendido y apagado	X
Manguera de drenaje comprimible con control de flujo	X
Botón One-Touch ™	X
Modo ecológico	X
Modo silencioso	X
Cargador a bordo (estándar)	X