CHINT
WWW.CHINT.CL


Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto Contactor NC1, 50A, 3P+1NA 22KW (AC3/380V), control 220 Vac

Código de venta 03010508011CH

Código Chint NC1-5010 220V 50HZ

Dimensiones



MODELO	A	B	C	D	E	a	b	Φ	L	P	S
NC1-4011-6511	77	129	116	154.5	174.5	40	105	6.5	78	28	8.6



Descripción

NC1
los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo junto con un relé de sobrecarga.
Aplicaciones:
Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.


Características técnicas:

-Corriente nominal: 50 A
-Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
-Categoría de utilización: AC-3
-Voltaje máximo de trabajo: 380V
-Potencia controlada: 22 Kw
-Bobina: 220Vac
-Categoría montaje: III
-Inclinación de montaje: ±5°
-Contactos auxiliares: 1NA+ 1NC

-Estándar: IEC/EN 60947-4-1
-Protección: IP 10
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 1.000.000
-Vida mecánica:10.000.000
-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/tlLgu
https://l1nq.com/dRK5Z
https://l1nq.com/iufwo
https://encr.pw/90VSp
https://encr.pw/ikavx
https://encr.pw/lMqZP

-Diagrama de conexiones:



Más información **Catalogo CHINT:** https://chintglobal.com/products/nc1-ac-contactor-9-95a-8-828