
CHINT
WWW.CHINT.CL


Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto Contactor NC2, 265A 3P, 132KW, control 220 Vac

Código de venta 03012658011CH **Código Chint** NC2-265 220V 50HZ

Dimensiones





Modelo	NC2-265
	3P
A	202
B	204
C	215
P	48
S	25
Φ	M10
f	147
M	178
H	147
L	141



Descripción


NC2
Los contactores industriales de la serie NC permiten ser comandados mediante bobinas de corriente alterna o corriente continua, con conexión por tornillos, en distintos rangos de intensidad. permiten conectar y cortar un circuito a distancia
Maniobra de circuitos a distancia; protección de circuitos contra sobrecarga, en combinación con un relé térmico; maniobra y control de motores.
Aplicaciones:
Control y protección de motores, bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado

Características técnicas:

-Corriente nominal: 265 A
-Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
-Categoría de utilización: AC-3
-Voltaje máximo de trabajo: 380V
-Potencia controlada: 132 Kw
-Bobina: 220Vac
-Sección de conductor: 120-185mm^2
-Inclinación de montaje: ±5°

-Estándar: IEC/EN 60947-4-1
-Protección: IP 10
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 1.200.000
-Vida mecánica:10.000.000
-Certificaciones:

-Diagrama de conexiones:



3P

-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/w8vjZ
https://encr.pw/pceh0
https://l1nq.com/f2KEz
https://l1nq.com/CObQg
https://encr.pw/xDmAa

Más información **Catalogo CHINT:** https://chintglobal.com/products/nc2-ac-contactor-115-800a-8-833