

CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 4P NM1-125H/4300 80A (fijo) 690V: 50kA**
Código de venta	**0721442280CH**
Código Chint	**NM1-125H/4300 80A**

Dimensiones








Descripción

NM1-125S
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 80 A
-Tensión nominal: 690Vac 50Hz
-Polos: 4
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos:8Kv
-Poder de cortocircuito: 65kA 240Vac/50kA 380Vac
8kA
-Ajuste de corriente: fijo
-Corriente de disparo:1.05In
-Diagrama de conexiones:



-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 30
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm

-Certificaciones:
KEMA KEUR NOM
-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/cspb5
https://encr.pw/7JZpM

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm1-moulded-case-circuit-breaker-8-679

CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

-Curva de disparo:


Imagen 1. NM1-63 (10~32), NM1-125 (25~32)
Curva característica




-Accesorios compatibles:

072100112CH	contacto auxiliar para NM1-125 1CO izquierdo	NM1-125 auxiliary contact left
072100113CH	contacto auxiliar para NM1-125 1CO derecho	NM1-125 auxiliary contact right
072103212CH	Mando rotativo prolongado para NM1-125	Rotary manual operation mechanism NM1-125 3POLE
072101312CH	bobina disparo 230VAC para NM1-125	NM1-100?125)S.H.R Shunt Release AC230V/AC400V/DC24V
072102312CH	Rele minima tension 230VAC para NM1-125	NM1-100?125)S.H.R undervoltage release 230V
072103112CH	Enclavamiento mecanico para NM1-125	NM1-100 125 mechanical interlocking/3P
072104112CH	Enclavamiento mecanico para NM1-125 4P	NM1-125/4P mechanical interlock
0721061125CH	Terminal prolongado para interruptor NM1-125A 3P	NM1-100?125?(NM8-100) plate

-Modos de alimentación y montaje.



-Dimensiones:



Dimensiones		NM1-125H NM1-125R
Dimensiones totales	C	85
	E	51
	F	23
	G	17.5
	G1	7.5
	H	86
	H1	104
	H2	24
	H3	4
	H4	7
	L	155
	L1	255
	L2	136
	W	90
	W1	30
	W2	120
	W3	65
	W4	-