
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 3P 100A Termomagnetico 0.7-1In 415V**
Código de venta	**07023020100CH**
Código Chint	**NM8N-125S TM 100 3P**

Dimensiones





Descripción

NM8N-125S


Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.

Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 100A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 3
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos: 8 Kv
-Poder cierre, corto circuito 50kA 415Vac
-Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Diagrama de conexiones:

-Estándar: IEC/EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 8000(415Vac)
2000(690Vca
-Vida mecánica:15.000
-Certificaciones:




https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos



A- Ajuste termomagnético: 0.7/0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10


-Modos de alimentación:



-Accesorios compatibles:

072201502CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-125 compatible con SM6	SHT21-M8 AC220-240V
072204021CH	Mando rotativo con bloqueo IP40 DRH21 NM8N-125 ™	DRH21-M8 T
072204121CH	Mando rotativo prolongado IP50 con bloqueo NM8N-125 ™	ERH21-M8 T
072204221CH	Bloqueo candado, Ø8mm NM8N-125	KLK21-M8

Modos de montaje:



-Dimensiones:

