CHNT
WWW.CHINT.CL


Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto Interruptor 4P 630A Electronico 0.4-1In 415V 70kA

Código de venta 070274060630CH

Código Chint NM8N-630Q EM 630 4C

Dimensiones






Descripción

NM8N-630Q-EMM
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

-Corriente nominal: 4 x 630A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Categoría de utilización: AC-4
-Tensión de aislamiento: 1000V
-Tensión soportada a impulsos:12Kv
-Poder cierre, corto circuito: 70kA(415Vca) 12kA(690Vca)
-Ajuste termomagnético: 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 -0.9-1.0, APAGADO, Precisión ±15%
-Tipo de pantalla: EMM
-Protección: Largo, corto, instantáneo y tierra
-Diagrama de conexiones:

-Estándar: IEC/EN 60947-1/ IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -40°C a +70°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 4000(415Vca) 1500(690Vca)
-Vida mecánica:15.000
-Certificaciones:



-links de certificaciones:
https://encr.pw/T62K5
https://l1nq.com/qn5vB
https://encr.pw/A4idh


Más información Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm8n-moulded-case-circuit-breaker-8-1057

Ficha Técnica de Productos




EMM

-Modos de alimentación:



Modos de montaje:



-Dimensiones:

