
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	VDF 18,5KW 37A 3F 380V C/ PID C/vectorial. Par constante
Código de venta	131025038CH
Código Chint	NVF2G-18.5/TS4

Dimensiones



Descripción


NVF2G/TS4
Los inversores de la serie NVF2G son inversores vectoriales de bucle abierto de alta eficiencia investigados.
Tiene las características de alto par de arranque (0,5 Hz, 1,5 veces el par nominal), fuerte capacidad de sobrecarga, operación flexible y conveniente y PID directo y PID inverso, etc. Esta serie de inversores se puede dividir en tipo mini, tipo general (carga pesada) y tipo ventilador y bomba de agua (carga liviana con las funciones de fuerte adaptabilidad de carga, operación estable y confiable y operación automática de ahorro de energía, etc., cemento, industria química, estampación y tintorería, metalurgia, maquinaria para minas y plásticos.
Características técnicas:
-Corriente nominal: 37.0 A
-Tensión nominal: 380 Vac 50Hz
-Potencia: 18.5kW
-Intervalo de frecuencia de salida: 0-400Hz
-Entrada digital programable: 6 canales
-Salida de colector abierto: 1 canal de salida
-Salida de relé: 2 canal de salida
-Salida análoga: Para 2 canales de salida, puede seleccionarse (0-10) V o (0/4-20) mA
-Protección: IP20
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm

Más información


Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nvf2g-inverter-8-737

Ficha Técnica de Productos

-Diagrama de conexiones:




-Dimensiones



Especificaciones del producto	W	H	D	W1	H1	Orificio de montaje	Peso (kg)
NVF3-18.5/TS4 (22/PS4) NVF3-22/TS4 (30/PS4)	215	426	213	120	407	Φ10	15

Aplicaciones del producto



-Certificaciones:

CE

-Links de certificaciones:

https://l1nq.com/YrUVl