
Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Final de carrera, fibra IP62, varilla metal rigida
Código de venta	57012911CH
Código Chint	YBLX-ME/8107

Dimensiones





Descripción

YBLX-ME/8107


El final de carrera o sensor de contacto (también conocido como "interruptor de limite) son dispositivos eléctricos ubicados al final del recorrido de un mecanismo móvil, con el fin de enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito. Consta de contactos 2NA y 2NC.

Como control de carrera, dirección de movimiento o cambio de velocidad del mecanismo de movimiento, control automático de la maquinaria, limitador de acción o de carrera o control de procedimiento de mecanismo de movimiento

Características técnicas:

-Tensión nominal: 380Vac/220Vcc
-Frecuencia: CA 50/60Hz
-Intensidad nominal: 0.79CA/0.14CC
-Frecuencia de operación: Maquinaria: 20veces/min
-Resistencia de contacto: ≥1mΩ
-Velocidad de operación: 0.1mm/s~0.5mm/s
-Tensión de aislamiento: 415V
-Tensión soportada a el impulso:2.5kV
-Tipo: Varilla ajustable
-Protección: IP62
-Humedad relativa: ≤85%
-Altitud: 2000 msnm
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Vida eléctrica: 300.000
-Vida mecánica: 600.000
-Estándar: IEC 60947-5-1
-Certificaciones: CE RoHS

-Diagrama de conexión:



Más información

Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/yblx-me-travel-switch-8-1001