
AR


Helen Glass 6


A+


www.ferlux.es

CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18









Glass



AR


Helen Glass 6 A+


www.ferlux.es


CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Accesório opcional:

Saída de fumos vertical







Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	6,1 KW
POTÊNCIA TÉRMICA AMBIENTAL	6,1 KW
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA	2,8 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	90%
RENDIMIENTO P.T.R.**	94%
CONSUMO (MIN·MAX)	0,6 KG · 1,4 KG
AUTONOMIA (MIN·MAX)	35 · 15 HORAS
EMISSÕES CO AL 13% DE O_2 (P.T.N. · P.T.R.)	0,01% · 0,04%
PARTICULADO · OGC · NOX (13% O_2 mg/Nm³)	16 · 30 · 99
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. · P.T.R.)	101 °C · 62 °C
VOLUME DE AQUECIMIENTO	150 M³
SAÍDA DE FUMOS	80 MM
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	40 MM
PESO	115KG
CAPACIDADE DO TREMONHA	21 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTAÇAO	220 · 230 V
FREQUÊNCIA	50 · 60 Hz
POTÊNCIA DE IGNIÇAO	367 W
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	67 W