



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Laser combinado

PRO GCL 2-50 C



Funções inteligentes para máxima produtividade

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	50 m
Raio de ação, valor	20 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m

Número de encomenda 0 601 066 G08

Dados técnicos

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Voltagem da bateria	12,0 V
Díodo laser	635 – 650 nm
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	20 m
Raio de ação com recetor	50 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Raio de ação do ponto laser, máx.	10 m (em cima), 10 m (em baixo)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Proteção contra pó e salpicos de água	IP54 (exceto para a bateria ou adaptador de bateria)
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 12 V ou 4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)

Tempo de autonomia, máx.

	18 h (Li-Ion) e 10 h (4 x AA) em funcionamento de linhas cruzadas e pontos, 25 h (Lítio) e 16 h (4 x AA) em funcionamento de linhas cruzadas, 35 h (Lítio) e 28 h (4 x AA) em funcionamento de linhas, 60 h (Lítio) e 32 h (4 x AA) em funcionamento de pontos
Peso aprox.	0,6 kg
Cor da linha laser	vermelho
Cor dos pontos de prumo	vermelho
Projeção	2 linhas/2 pontos
Precisão do ponto de prumada	± 0,7 mm/m
Recetores laser compatíveis	LR 6 + 7



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:

- A ligação Bluetooth® em conjunto com a aplicação Levelling Remote permite o ajuste por controlo remoto da ferramenta através de um smartphone
- A função Dual Power Source permite o uso de uma bateria de lítio de 12 V ou pilhas alcalinas padrão para maior flexibilidade
- Alinhamento preciso das linhas laser em redor dos pontos de prumada com o RM 2 manual ou RM 3 motorizado



Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: <https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/>

