Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Chave de impacto sem fio

PRO GDS 18V-350



Tamanho pequeno. Grande impacto. A aparafusadora de impacto sem fio para uma fixação PRO

Os dados mais importantes

Tensão da bateria	18,0 V
Binário máx.	350 Nm
Nº de rotações em vazio	0-1.200 U/min

Número de encomenda 0 601 9M5 022

Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 1.º nível	0/85 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 2.º nível	0/200 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 3.º nível	0/350 Nm
Nº de rotações em vazio	0-1.200 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-1.200 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.700 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-2.300 r.p.m.
Escalões do binário	3
Peso sem bateria	1,1 kg
Binário máx.	350 Nm
Número de impactos nominal	0-3.400 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-1.800 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-2.600 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-3.400 ipm
Tensão da bateria	18,0 V
Porta-ferramentas	Anel de fricção de 1/2" e furo passante
Binário de arranque, máx.	560 Nm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 151 mm
BITURBO	Não

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Parafusos e porcas de aperto do tamanho máximo admissível

Valor de emissão de vibrações ah	13,9 m/s²
Incerteza K	1,5 m/s²

Vantagens:

- Fácil de utilizar, eficiente e versátil graças aos vários escalões do binário e ao controlo de velocidade
- Ferramenta prática e potente com cabeça pequena de 131 mm, engrenagem compacta e motor eficiente sem escovas
- Trabalha com parafusos grandes e pequenos graças à seleção de binário de 85 Nm, 200 Nm ou 350 Nm
- Trabalho sem paragens com menos recarregamento devido ao design de consumo de pouca energia
- Ideal para aparafusamento em roscas



Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/