Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Laser de rotação

PRO GRL 300 HV + LR 45 em L-BOXX



Manuseamento fácil com autonivelamento horizontal e vertical

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	300 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 3,0 mm a 30 m
Intervalo de autonivelamento	± 5° (8 %)

Número de encomenda 0 601 061 506

Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Díodo laser	635 nm, < 5 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	3R
Raio de ação com recetor	300 m (diâmetro)
Raio de ação sem recetor	60 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 3,0 mm a 30 m
Intervalo de autonivelamento	± 5° (8 %)
Tempo de nivelamento	15 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54
Velocidade de rotação	150/300/600 r.p.m.
Alimentação de energia	2 x 1,5 V LR20 (D)
Peso aprox.	1,8 kg
Cor da linha laser	vermelho

Vantagens:

- Fácil de utilizar graças a um botão por função e ao display intuitivo
- Graças ao autonivelamento de 8% (± 5°) ajusta-se rapidamente para utilizar na vertical ou na horizontal
- A função de aviso desligável evita erros de nivelamento em caso de trepidações e vibrações



Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/