Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Laser de rotação

PRO GRL 400 H + LR 1 em L-BOXX



Pronto para o uso no estaleiro de obras – a ferramenta intuitiva com um único botão para aplicações de nivelamento no exterior

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	400 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 2,4 mm a 30 m
Intervalo de autonivelamento	± 8% (± 5°)

Número de encomenda 0 601 061 806

Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Díodo laser	635 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação com recetor	400 m (diâmetro)
Raio de ação sem recetor	20 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 2,4 mm a 30 m
Intervalo de autonivelamento	± 8% (± 5°)
Tempo de nivelamento	15 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 56
Velocidade de rotação	600 r.p.m.
Alimentação de energia	2 x 1,5 V LR20 (D)
Peso aprox.	2 kg
Cor da linha laser	vermelho
Recetores laser compatíveis	LR 1

Vantagens:

- Teclado com um único botão, funcionalidade Electronic Self Levelling e prática bandeja para as pilhas
- Resultados consistentemente precisos com uma precisão de ± 2,4 mm a 30 m e um sistema de aviso de impactos ADS
- Suporta as condições adversas de qualquer obra no exterior graças à proteção contra água e pó IP56



Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/