Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Nível laser de linhas

PRO GLL 80-33 G



Alinhe mais facilmente com o nosso nível laser de linhas intuitivo

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	80 m (raio)
Raio de ação, valor	30 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m

Número de encomenda 0 601 065 502


Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Voltagem da bateria	3,7 V
Díodo laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	30 m
Raio de ação com recetor	80 m (raio)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 65
Alimentação de energia	4 x 1,5-V-LR6 (AA), Bateria de lítio de 3,7 V (3000 mAh)
Tempo de autonomia, máx.	5 h (lítio) e 5 h (4 x AA) no modo de 3 linhas
Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	0,93 kg
Cor da linha laser	verde
Projeção	3 linhas de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 7

Vantagens:

- Carcaça reforçada com borracha e classificação IP65 para resistência ao pó e à água
- Novo design do teclado para uma seleção clara do nível laser de linhas e modo de poupança de energia para uma maior autonomia da bateria
- Fonte de alimentação dupla para alternar facilmente entre a bateria de lítio BA 3.7V 3.0Ah XL e as pilhas alcalinas AA para ajudar a eliminar o tempo de inatividade



Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/