Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Multímetro digital

EXPERT EXDM600-17



Multímetro digital avançado com funções de AVAC melhoradas

Os dados mais importantes

Número de encomenda 0 601 077 200

Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Tensão CA	600 V
Resolução de tensão CA	0,1 mV
Precisão de tensão CA	± 1,0% + 3
Corrente CA	10 A
Resolução de corrente CA	0.001 A
Precisão de corrente CA	± 1.5% + 3
Tensão CC	600 V
Resolução de tensão CC	0,1 mV
Precisão de tensão CC	± 0,5% + 2
Corrente CC	10 A
Resolução de corrente CC	0,001 A
Precisão de corrente CC	± 1,0% + 3
Corrente CC µA	600 µA
Resistência	60 MΩ
Resolução de resistência	0,01 MOhm
Precisão de resistência	± 2,0% + 5
Capacitância	1000 µF
Resolução de capacitância	máx. 0,01 nF
Precisão de capacitância	± 1,9% + 2
Continuidade	sim
Resolução de continuidade	0.1 Ohm
Precisão de continuidade	± 1.0 % + 5
Frequência AC A mín.	10
Frequência AC A máx.	600
Resolução de frequência	0,01 Hz
Precisão de frequência	± 0,1% + 2
Baixa impedância de entrada (LoZ)	600 V
Temperatura mín.	-40°C/-40°F
Temperatura máx.	~400°C/~752°F
Precisão de temperatura	±1 °C (0 a +100 °C)
Resolução de temperatura	0,1
Proteção IP	IP65
True RMS	sim
Classe de segurança	CAT III 600 V
Tipo de visor	LCD invertido
Feedback acústico	sim
Teste de díodo	sim
Intervalo de medição para frequência	99.99 Hz to 50 kHz
Frequência AC V	99.99 Hz to 50 kHz
Frequência AC A	99.99 Hz to 50 kHz
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	59 x 177 x 78 mm

Vantagens:

- Interface do tipo K acoplável: mede temperaturas de -40 a + 400 °C
- Versatilidade: mede a temperatura, microamperes, resistência até 60 MΩ, LoZ e realiza testes de díodos
- Design compacto: fácil operação com uma mão com a solução de suspensão magnética MH 1 Professional compatível
- Pronto para estaleiro de obras: funcionalidade AVAC melhorada com medição de temperatura, microamperes, LoZ e testes de díodos

