Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Laser de rotação

PRO GRL 600 CHV

Obtenha resultados precisos e poupe tempo com o GRL 600 CHV – perfeito para trabalhos exigentes

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	600 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 1, ...
Intervalo de autonivelamento	±8,5% (±5°)

Número de encomenda 0 601 061 F01

Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Voltagem da bateria	18,0 V
Díodo laser	630 – 650 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 50 °C
Classe de laser	2
Raio de ação com recetor	600 m (diâmetro)
Raio de ação sem recetor	60 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 1,5 mm a 30 m horizontal, ± 3,0 mm a 30 m vertical
Intervalo de autonivelamento	±8,5% (±5°)
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 68
Velocidade de rotação	150/300/600 r.p.m.
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 18 V, 4 x baterias D
Tempo de autonomia, máx.	60 h, 70 h
Rosca do tripé	2 x 5/8"
Projeção	1 linha de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 60
Peso com bateria de 4,0 Ah	4,3 kg
Peso com pilhas alcalinas	4,6 kg

Vantagens:

- Altamente flexível em condições climáticas adversas com design robusto, proteção contra impactos e classificação IP68 contra pó e água
- Intuitivo através do ecrã e acesso a aplicação remota de nivelamento que visualiza todas as funções, incluindo definição de inclinação dupla para poupar tempo
- Autonomia convenientemente longa com o sistema de bateria de 18 V e com as pilhas alcalinas (adaptador incluído)

Podes encontrar mais informação sobre os desvios na seguinte ligação: https://www.bosch-professional.com/pt/pt/wac/