Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Nível laser de linhas

EXPERT EXLL18V-120-33CG



Nível laser de linhas de 18 V com raio de ação excecional de 120 m para alta precisão em condições difíceis

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	120 m (raio)
Raio de ação, valor	35 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m

Número de encomenda 0 601 065 B01

Dados técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Voltagem da bateria	18,0 V, 12,0 V, 4 x 1,5 V LR14 (C)
Díodo laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	35 m
Raio de ação com recetor	120 m (raio)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	3 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP65 (exceto para a bateria ou adaptador de bateria)
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 18 V, Bateria de lítio de 12 V, 4 x 1,5 V LR14 (C)
Tempo de autonomia, máx.	24 h (18V 4Ah iões de lítio), 8 h (lítio de 12 V 2 Ah), 8 h (4 x C, modo de poupança de energia) no modo de 3 linhas

Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	1,3 kg
Cor da linha laser	verde
Projeção	3 linhas de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 7
Peso com pilhas alcalinas	1,8 kg

Vantagens:

- Fonte de alimentação tripla: alterne facilmente entre baterias C de 18 V, 12 V e alcalinas
- Raio de ação excecional: raio de 120 m com recetor
- Resiste aos estaleiros de obras mais exigentes: Carcaça reforçada a borracha, janelas laser e classificação IP65
- Montagem segura e trabalho preciso: suporte integrado com ímanes fortes e ajuste fino do pivô

