B196.035.100

Destornillador ranurado aislado VDE BahcoFit con mango multicomponente, 0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Destornillador VDE aislado para tornillos de cabeza plana
- Punta fosfatada para mayor precisión
- Mango bi-componente con ranuras verticales de máxima fricción, antideslizante y una gran zona de agarre suave para un agarre cómodo y una alta transferencia de par
- Material suave de alta fricción con superficie acanalada para un agarre cómodo y máxima fricción incluso cuando la mano está grasienta
- Punta de símbolo indeleble, fácil de elegir la punta correcta
- Símbolo y marcas en el mango que no se desgastan para una rápida identificación de la punta
- Agujero colgante integrado
- Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000 V, aislamiento de la hoja de alta calidad que se moldea directamente sobre la hoja
- Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
- Normas: ISO 2380, DIN 5264
- SB = Embalaje en blíster en un colgador de plástico
- Cómodo de usar con mango bi-componente hecho con más del 75 % de goma
- Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales en el mango
- Fácil identificación del tamaño y del tipo de tornillo mediante las marcas del mango
- Varilla de acero de aleación aislado de alto rendimiento con punta fosfatada



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto							
B196.035.100	0.6 mm	3.5 mm	100 mm	24.5 mm	95 mm	195 mm	38 g