GENERADORES INVERTER SILENTECH

Generadores monofásico a gasolina, ideal para respaldo eléctrico en hogares, faenas agrícolas, talleres o zonas sin acceso a red eléctrica. Su diseño compacto y portátil permite un fácil transporte, mientras que su sistema de partida eléctrica y manual con batería de litio asegura un encendido rápido y confiable.

EGG40IS



0000000590611

EGG55ISE



0000000590673

MODELO	EGG40IS	EGG55ISE
Tensión (V) Frecuencia (Hz)	220/50 Hz	220/50 Hz
Potencia Nominal COP	3.0 KW/ 3.0 KVA	4.0 KW/ 4.0 KVA
Potencia Máxima MAX	3.5 KW	4.5 KW
Corriente Nominal (A)	13	17,4
Regulación Voltaje	INVERTER	INVERTER
Conexiones	2 x220V/ 16A	2 x220V/ 16A
DC salida (USB)	5V2.1A	/
Tipo de Motor	Monocilindrico, OHV,4 Tiempos	Monocilindrico, OHV,4 Tiempos
Refrigeración	Aire	Aire
Partida	Manual	Electrico
Protección IP	23M	23M
Cilindrada	149cc	236cc
Velocidad	5000 rpm	4400 rpm
Tipo de Combustible	Gasolina	Gasolina
Capacidad de Estanque	5.5L	11L
Tipo de Aceite	SAE 10W-30	SAE 10W-30
Capacidad Carter de Aceite	0.6L	0.6L
Peso (kg)	22 Kg	42 Kg
Nivel de Ruido	63 dB (A)/ 7 m	68 dB (A)/ 7 m
N° de Serie	En cuerpo de la máquina	En cuerpo de la máquina
Tipo de batería	/	Batería de litio de 0,8 AH
Horario laboral continuo	3.5h	3.5h
Indicadores de aceite, sobrecarga y salida de CA.	Si	Si
USB port	No	No

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y DESCUBRE TODO SOBRE NUESTROS GENERADORES INVERTER.

GENERADORES INVERTER TECHPRO

Generadores monofásico a gasolina, ideal para respaldo eléctrico en hogares, faenas agrícolas, talleres o zonas sin acceso a red eléctrica. Su diseño compacto y portátil permite un fácil transporte, mientras que su sistema de partida eléctrica y manual con batería de litio asegura un encendido rápido y confiable.

EGG4500IO



EGG80IE



EGG95IE



EGG150IE



MODELO	EGG4500IO	EGG80IE	EGG95IE	EGG150IE
Tensión (V) Frecuencia (Hz)	220/50 Hz	220V / 50Hz	220/50 Hz	220/50 Hz
Potencia Nominal COP	3,5 kW / 3,5 kVA	6.0 KW/ 6.0 KVA	7.5 KW/ 7.5 KVA	10.0 KW/ 10.0 KVA
Potencia Máxima MAX	3,8 kW	6.5 KW	8.0 KW	11.0 KW
Corriente Nominal (A)	15 A	26	32,6	43,5
Regulación Voltaje	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Conexiones	2 salidas 220V / 16A	2 x220V/ 16A	1 x220V/ 16A 1 x220V/ 32A	2 x220V/ 16A 1 x220V/ 32A
DC salida (USB)	USB 5V (1A + 2,1A)	5V2.1A	5V2.1A	5V2.1A
Tipo de Motor	Monocilindrico, OHV, 4 Tiempos	Monocilindrico, OHV, 4 Tiempos	Monocilindrico, OHV, 4 Tiempos	Monocilindrico, OHV, 4 Tiempos
Refrigeración	Aire	Aire	Aire	Aire
Partida	Manual	Electrico	Electrico	Electrico
Protección IP	IP23M	23M	23M	23M
Cilindrada	223CC	420cc	420cc	520cc
Velocidad	3600 rpm	3800 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Tipo de Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Capacidad de Estanque	8 L	25L	25L	40L
Tipo de Aceite	SAE 5W-30 / 10W-30 / 10W-40	SAE 10W-30	SAE 10W-30	SAE 10W-30
Capacidad Carter de Aceite	0.6 L	1.2L	1.2L	1.2L
Peso (kg)	26 kg	49 Kg	64 Kg	84 Kg
Nivel de Ruido	74.5 dB (A)/ 7 m	76 dB (A)/ 7 m	79 dB (A)/ 7 m	85 dB (A)/ 7 m
N° de Serie	En cuerpo de la máquina	En cuerpo de la máquina	En cuerpo de la máquina	En cuerpo de la máquina
Tipo de batería	/	Batería de litio de 10AH	Batería de litio de 9AH	Batería de litio de 11.2AH
Horario laboral continuo	6h	7h	5.5h	5h
Indicadores de aceite, sobrecarga y salida de CA	Si	Si	Si	Si
USB port	No	No	Si	Si

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y DESCUBRE TODO SOBRE NUESTROS GENERADORES INVERTER.