Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo toma corriente Orion 2P+T 10A 250V - Blanco

S70202804

Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Toma corriente
Presentación del dispositivo	Módulo
Configuración	2P + E Con persianas de seguridad
Fijación	Sistema de clipping
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad por set	Pack de 50
Se vende en cantidades indivisibles	1
Corriente nominal	10 A a 250 V AC 50/60 Hz

Complementos

Número de salidas de toma de alimentación	1
Montaje de dispositivo	Embutido
Compatibilidad de la gama	Orion Marco de fijación OptiLine 70 adaptador Orion
Tipo de toma	Con contacto de puesta a tierra Italiano
Posición de terminal de tierra	Poscicion recta 0°
Número de módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
Colour	Blanco RAL 9003)
Acabado de superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5…50 °C
Tensión dieléctrica	2000 V
Temperatura ambiente de trabajo	-5…35 °C
Durabilidad eléctrica	5000 Ciclos
Conexiones - terminales	3 terminales de tornillo

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Forma de destornillador	Pozidriv No 2
Número de cables	2
Capacidad de conexión por fijación	1...4 mm² para rígido 1...4 mm² para con filamentos 1...4 mm² para Flexible
Longitud de pelado de cable	11 mm
Material	ASA + PC cubierta del mecanismo PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes Bronce terminales Acero tuerca Acero tornillo
Alto	45 mm
Ancho	22,5 mm
Profundidad	32,55 mm
Fondo empotrado	23,95 mm
Peso del producto	0,0206 kg
Normas	NCh 2027/2 NCh 2027/1

Ambiente

Certificaciones de producto	INGCER
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Alcohol Lejía Peroxido de hidrogeno Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Petroleo Resistencia UV Aceite Acetona

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	22,0 g
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	14 cm

Oferta sustentable

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)