Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Pulsador Orion 10A 250V 1 modulo - beige"

S70110664

Principal

Gama de producto	Orion
Tipo de producto o componente	Botón pulsador
Presentación del dispositivo	Módulo
Aplicación de dispositivo	Iluminación
Color	Beige Pantone 7530C)
Tipo de envase	Envase individual
Cantidad por set	Pack de 20
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementos

Montaje de dispositivo	Embutido
Número de módulos	1 módulo
Número de elementos basculantes	1
Accionador	Basculante
Compatibilidad de la gama	Orion Marco de fijación Orion pletina adaptación OptiLine 70 con placa adaptadora
Fijación	Sistema de clipping
Acabado de superficie	Satinado
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Corriente nominal	10 A a 127/250 V AC 50/60 Hz
Mínima carga rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Durabilidad eléctrica	20000 Ciclos conforme a IEC 60669
Conexiones - terminales	2 terminales de tornillo
Forma de la cabeza del tornillo	Pozidriv No 2
Capacidad de conexión por fijación	<= 4 mm² para rígido <= 4 mm² para con filamentos <= 4 mm² para Flexible
Longitud de pelado de cable	11 mm
Señalizaciones en local	LED opcional

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV Funcionamiento del basculante PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes PC (policarbonato) GF10 FR tapa Acero inoxidable resorte PA (poliamida) 66 GF25 FR Bascualnte interno Aleacion de plata contacto Bronce terminales Acero tuerca Acero tornillo
Alto	45 mm
Ancho	22,5 mm
Profundidad	37 mm
Fondo empotrado	25,1 mm
Peso del producto	0,0183 kg

Ambiente

Temperatura ambiente de almacenamiento	-5…40 °C
Tensión dieléctrica	2000 V
Temperatura ambiente de trabajo	-5…35 °C
Normas	IEC 60669
Certificaciones de producto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP21 D
Características ambientales	Lejía Jabón líquido Resistencia UV Alcohol Aceite Peroxido de hidrogeno Acetona Líquido de limpieza de ventanas Petroleo

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	19,0 g
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	14 cm

Oferta sustentable

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto