# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## "Interruptor Orion 9/12 16A 250V 1 modulo - blanco"

S70116104

## Principal

| | |
|---|---|
| **Gama de producto** | Orion |
| **Tipo de producto o componente** | Interruptor |
| **Presentación del dispositivo** | Módulo |
| **Aplicación de dispositivo** | Iluminación |
| **Color** | Blanco RAL 9003) |
| **Tipo de envase** | Envase individual |
| **Cantidad por set** | Pack de 50 |
| **Se vende en cantidades indivisibles** | 1 |

## Complementos

| | |
|---|---|
| **Montaje de dispositivo** | Embutido |
| **Función interruptor** | 1 polo 1 vía |
| **Número de módulos** | 1 módulo |
| **Número de elementos basculantes** | 1 |
| **Accionador** | Basculante |
| **Compatibilidad de la gama** | Orion Marco de fijación<br>Orion pletina adaptación<br>OptiLine 70 con placa adaptadora |
| **Fijación** | Sistema de clipping |
| **Acabado de superficie** | Satinado |
| **Tratamiento de superficie** | Sin tratamiento |
| **Corriente nominal** | 16 AX a 127/250 V AC 50/60 Hz |
| **Mínima carga rotura** | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un |
| **Durabilidad eléctrica** | 20000 Ciclos conforme a IEC 60669 |
| **Conexiones - terminales** | 2 terminales de tornillo |
| **Forma de la cabeza del tornillo** | Pozidriv No 2 |
| **Capacidad de conexión por fijación** | 1.5...4 mm² para rígido<br>1.5...4 mm² para con filamentos<br>1.5...4 mm² para Flexible |
| **Longitud de pelado de cable** | 11 mm |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **Señalizaciones en local** | LED opcional |
| **Material** | Estabilizado con termoplástico ABS-UV Funcionamiento del basculante<br>PC (policarbonato) GF10 FR cubrebornes<br>PC (policarbonato) GF10 FR tapa<br>Acero inoxidable resorte<br>PA (poliamida) 66 GF25 FR Bascualnte interno<br>Aleacion de plata contacto<br>Bronce terminales<br>Acero tuerca<br>Acero tornillo |
| **Alto** | 45 mm |
| **Ancho** | 22,5 mm |
| **Profundidad** | 37 mm |
| **Fondo empotrado** | 25,1 mm |
| **Peso del producto** | 0,0183 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Temperatura ambiente de almacenamiento** | -5…40 °C |
| **Tensión dieléctrica** | 2000 V |
| **Temperatura ambiente de trabajo** | -5…35 °C |
| **Normas** | IEC 60669 |
| **Certificaciones de producto** | INMETRO<br>NOM/ANCE<br>INGCER |
| **Grado de protección IK** | IK04 |
| **Grado de protección IP** | IP21 D |
| **Características ambientales** | Peroxido de hidrogeno<br>Alcohol<br>Aceite<br>Jabón líquido<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Resistencia UV<br>Petroleo<br>Acetona<br>Lejía |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Unit Type of Package 1** | PCE |
| **Number of Units in Package 1** | 1 |
| **Package 1 Weight** | 0,019 kg |
| **Package 1 Height** | 2,3 cm |
| **Package 1 Width** | 7,0 cm |
| **Package 1 Length** | 14,0 cm |

## Oferta sustentable

| | |
|---|---|
| **Estado de oferta sostenible** | Producto Green Premium |
| **Reglamento REACh** | Declaración de REACh |
| **Conforme con REACh sin SVHC** | Sí |
| **Directiva RoHS UE** | Conforme<br>Declaración RoHS UE |
| **Sin mercurio** | Sí |
| **Información sobre exenciones de RoHS** | Sí |
| **Normativa de RoHS China** | Declaración RoHS China |