Proyector Led Ultra Slim

Los proyectores Led Ultra Slim EIGEN, son mucho más delgados y compactos. Nos proporcionan un ahorro considerable en gastos de embalaje, costos de envío y eficiencia. Esta luminaria está especialmente diseñada para ser utilizadas en zonas lluviosas y húmedas gracias a su potente IP **(IP66)**.

Excelente disipador de calor de alta eficiencia luminosa, Chip Led con Stent EMC.
Solución DOB (Driver On Board)

Valvula liberadora de calor que evita la condenzacíon de la humedad dentro del equipo.







Características Principales

CÓDIGO	WATT	T°	LÚMENES	FACTOR POTENCIA	TAMAÑO (LxWxH)
EG30010	10	6500K	800 lm	FP> 0.5	103 x 83 x 24 mm
EG30020	20	6500K	1600 lm	FP> 0.5	121 x 95 x 24 mm
EG30030	30	6500K	2400 lm	FP> 0.9	160 x 122 x 28 mm
EG30050	50	6500K	4000 lm	FP> 0.9	206 x 160 x 34 mm
EG30080	80	6500K	6400 lm	FP> 0.9	270 x 210 x 34 mm
EG30100	100	6500K	8000 lm	FP> 0.9	270 x 210 x 34 mm
EG30150	150	6500K	12000 lm	FP> 0.9	298 x 231 x 36 mm
EG30200	200	6500K	16000 lm	FP> 0.9	380 x 280 x 44 mm
EG30300	300	6500K	24000 lm	FP> 0.9	445 x 335 x 45 mm

DATOS TÉCNICOS	
Voltaje Entrada	220-240V
Frecuencia (HZ)	50– 60
CRI (Ra)	>80
IP	66
Vida Útil	50.000 horas
Ángulo Apertura	120°







