FullRedes

FICHA TÉCNICA

www.fullredes.cl

Antena Omnidireccional 3G / 4G / LTE de exterior

698–960 MHz / 1710–2700 MHz · 3/4 dBi · Conector N hembra · Radomo de fibra de vidrio

Código: AU0727







Conector N hembra (izq.) y kit de montaje incluido (der.)

ELÉCTRICAS	
Rango de frecuencia	698–960 MHz / 1710–2700 MHz
Ganancia	3 dBi (698–960) / 4 dBi (1710–2700)
Tecnologías	2G / 3G / 4G LTE
Bandas LTE en Chile	B28 (700), B5 (850), B8 (900), B2 (1900), B4 (AWS), B7 (2600)
Polarización	Vertical
Patrón de radiación	Omnidireccional
Haz horizontal / vertical	360° / 35°
Impedancia	50 Ω
Potencia máxima	50 W
Conector	N hembra (sin cable)
MECÁNICAS	
Material del radomo	Fibra de vidrio
Base	Aluminio
Largo de la antena	255 mm
Largo total con base	325 mm
Diámetro	20 mm
Color	Gris
Uso	Exterior
Montaje	Mástil o muro

Contenido de la caja

- 1 antena omnidireccional con conector N hembra
- 2 abrazaderas en U con golillas y tuercas
- 1 placa de montaje para mástil o muro
- Tuerca y golillas de fijación del conector

Aplicaciones

Routers y módems 3G/4G/LTE, gateways M2M/IoT, telemetría, enlaces de respaldo celular, puntos de venta, cámaras con conexión móvil y equipos industriales con conector N.

Full Redes

ventas@fullredes.cl · WhatsApp +56 9 8122 1305 · www.fullredes.cl

Especificaciones referenciales del fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso.