Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Taladro percutor atornillador

PRO GSB 16 RE



El más rápido de su categoría

Los datos más importantes

Potencia absorbida	750 W
Diámetro de perforación en mampostería	18 mm
Diámetro de perforación en madera	30 mm

Número de pedido 0 601 14E 500

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	750 W
Portabrocas	1/2" – 20 UNF
Voltaje, eléctrico	230 V
Diámetro del cuello del rotor	43 mm
Velocidad en vacío, 1.ª velocidad	0 – 2.800 rpm
Salida de potencia	380 W
Peso	2.2 kg
Número de impactos con velocidad en vacío	0 – 47.600 ipm
Rosca de conexión del rotor de taladrar	1/2" – 20 UNF
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1,5 – 13 mm
Torque de giro nominal	2,3 Nm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en madera	30 mm
Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro de perforación en mampostería	18 mm

Información de ruido/ vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	5.5 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Perforación con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	15 m/s²
Tolerancia K	2.4 m/s²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	2.5 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Tallar roscas

Valor de vibraciones generadas ah	2.5 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

HEAVY DUTY · ROTATION CONTROL CLUTCH · AUTOLOCK

Ventajas:

- 750Wpara un avance de trabajo más rápido
- Diseño ergonómico y compacto para un manejo perfecto
- Caja del engranaje de metal robusto para una larga vida útil

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe