Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Taladro percutor atornillador

PRO GSB 16 RE



Compacto y potente

Los datos más importantes

Potencia absorbida	750 W
Diámetro de perforación en mampostería	18 mm
Diámetro de perforación en madera	30 mm

Número de pedido 0 601 218 1E0

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	750 W
Velocidad en vacío, 1.ª velocidad	0 – 3.000 rpm
Salida de potencia	351 W
Peso	1.9 kg
Rosca de conexión del rotor de taladrar	1/2" – 20 UNF
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1,5 – 13 mm
Número de impactos con velocidad en vacío	0 – 48.000 ipm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en concreto	16 mm
Diámetro de perforación en madera	30 mm
Diámetro de perforación en acero	12 mm
Diámetro de perforación en mampostería	18 mm

Información de ruido/ vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	1.5 m/s²
Tolerancia K	2.7 m/s²

Perforación con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	3.5 m/s²
Tolerancia K	23 m/s²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	1.5 m/s²
Tolerancia K	2.5 m/s²

Ventajas:



- Sistema de control electrónico para un inicio de perforación exacto
- Giro reversible
- Portabrocas metálico de cambio rápido

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe