Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Taladro percutor atornillador

PRO GSB 20-2



La herramienta sólida y potente

Los datos más importantes

Potencia absorbida	800 W
Diámetro de perforación en mampostería	22 / 16 mm
Diámetro de perforación en madera	40 / 25 mm

Número de pedido 0 601 1A2 1E1

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	800 W
Portabrocas	1/2" – 20 UNF
Velocidad en vacío, 1.ª velocidad	0 – 1.100 rpm
Velocidad en vacío, 2.ª velocidad	3.000 rpm
Salida de potencia	420 W
Peso	2,5 kg
Número de impactos con velocidad en vacío	0 – 17.600 / 48.000 ipm
Torque de giro nominal	5,2 / 2,0 Nm
Rosca de conexión del rotor de taladrar	1/2" – 20 UNF
Capacidad mín./máx. del portabrocas	1,5 – 13 mm

Intervalo de perforación

Diámetro de perforación en madera	40 / 25 mm
Diámetro de perforación en concreto	20 / 13 mm
Diámetro de perforación en acero	13 / 8 mm
Diámetro de perforación en mampostería	22 / 16 mm

Información de ruido/ vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	7 m/s²
Tolerancia K	1,6 m/s²

Perforación con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	19 m/s²
Tolerancia K	2,3 m/s²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Ventajas:



- Embrague de seguridad mecánico antirrotación para una mayor seguridad
- Motor de alto rendimiento Bosch con par de giro elevado para trabajos duros de taladrado y atornillado, así como para perforar con coronas perforadoras huecas, serrar con corona y mezclar
- Caja del engranaje de metal robusto para una larga vida útil

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe