# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Innovación para tu vida

Taladro percutor atornillador

# PRO GSB 16 RE




El más rápido de su categoría

## Los datos más importantes

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida | 750 W |
| Diámetro de perforación en mampostería | 18 mm |
| Diámetro de perforación en madera | 30 mm |

**Número de pedido** 0 601 14E 500

# Datos técnicos

## Datos adicionales

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida | 750 W |
| Portabrocas | 1/2" – 20 UNF |
| Voltaje, eléctrico | 230 V |
| Diámetro del cuello del rotor | 43 mm |
| Velocidad en vacío, 1.ª velocidad | 0 – 2.800 rpm |
| Salida de potencia | 380 W |
| Peso | 2.2 kg |
| Número de impactos con velocidad en vacío | 0 – 47.600 ipm |
| Rosca de conexión del rotor de taladrar | 1/2" – 20 UNF |
| Capacidad mín./máx. del portabrocas | 1,5 – 13 mm |
| Torque de giro nominal | 2,3 Nm |

## Intervalo de perforación

| | |
|---|---|
| Diámetro de perforación en madera | 30 mm |
| Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro de perforación en mampostería | 18 mm |

# Información de ruido/ vibración

## Taladrar en metal

| | |
|---|---|
| Valor de vibraciones generadas ah | 5.5 m/s² |
| Tolerancia K | 1.5 m/s² |

## Perforación con percusión en concreto

| | |
|---|---|
| Valor de vibraciones generadas ah | 15 m/s² |
| Tolerancia K | 2.4 m/s² |

## Atornillar

| | |
|---|---|
| Valor de vibraciones generadas ah | 2.5 m/s² |
| Tolerancia K | 1.5 m/s² |

## Tallar roscas

| | |
|---|---|
| Valor de vibraciones generadas ah | 2.5 m/s² |
| Tolerancia K | 1.5 m/s² |

# Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

## Ventajas:

- 750 W para un avance de trabajo más rápido
- Diseño ergonómico y compacto para un manejo perfecto
- Caja del engranaje de metal robusto para una larga vida útil




Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/