Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Taladro con percusión

PRO GSB 24-2



Taladro de percusión de dos velocidades para las aplicaciones más complejas con KickBack Control

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1.100 W
Ø de perforación en mampostería	24 / 16 mm
Ø de perforación en madera	40 / 25 mm

Número de pedido 0 601 19C 801

Datos técnicos

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Potencia absorbida	1.100 W
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 900 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad	3.000 rpm
Potencia útil	630 W
Peso	2,9 kg
Velocidad nominal de rotación	580 / 1.900 rpm
Par de giro nominal	9,6 / 3,2 Nm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx.	1,5 – 13 mm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 15.300 / 51.000 ipm
Par de giro máx.	40,0 Nm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	393 x 441 x 122 mm

Intervalo de perforación

Ø de perforación en madera	40 / 25 mm
Ø de perforación en acero	16 / 8 mm
Ø de perforación en piedra	24 / 16 mm
Ø de perforación en mampostería	24 / 16 mm

Ruido/vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	5,6 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Taladrar con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	14,6 m/s²
Tolerancia K	1,8 m/s²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Tallar roscas

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Ventajas:

HEAVY DUTY · KICKBACK CONTROL · ROTATION CONTROL CLUTCH · AUTOLOCK · 2-GEAR

- Su potente motor de 1100Wde gran rendimiento y par elevado lo hacen ideal para la mayoría de aplicaciones pesadas
- KickBack Control para proteger al usuario
- Robusta carcasa metálica del engranaje para alargar la vida útil

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe