Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Rotomartillo con SDS max

PRO GBH 8-45 DV



El martillo perforador multiusos SDS max de Bosch con control de vibración

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1,500 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	12.5 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 45 mm

Número de pedido 0 611 265 0E0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	1.380 – 2.760 ipm
Velocidad de giro nominal	150 – 305 rpm

Datos adicionales

Potencia absorbida	1500 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	12.5 J
Peso	8.9 kg
Portaherramientas	SDS max

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 45 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	20 – 40 mm
Diámetro de perforación de concreto, brocas para taladros pasantes	80 – 80 mm
Diámetro de perforación en concreto con coronas perforadoras huecas	125 mm

Información de ruido/ vibración

Taladrado con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	8 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	7 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Ventajas:

- Excelente relación potencia-peso para muchas aplicaciones SDS max con eficacia y facilidad
- Duradero gracias a los robustos componentes metálicos
- Potente motor con una energía de impacto de 12,5 J para perforar y cincelar con rapidez

HEAVY DUTY · ROTATION CONTROL CLUTCH · VIBRATION CONTROL · RESTART PROTECTION

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe