Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Rotomartillo con SDS max

PRO GBH 12-52 D



El martillo perforador SDS max de Bosch más resistente

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1,700 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	19 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 52 mm

Número de pedido 0 611 266 1E0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	1.025 – 2.100 ipm
Velocidad de giro nominal	105 – 215 rpm

Datos adicionales

Potencia absorbida	1700 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	19 J
Peso	11.5 kg
Portaherramientas	SDS max

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 52 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	30 – 50 mm
Diámetro de perforación de concreto, brocas para taladros pasantes	80 – 80 mm
Diámetro de perforación en concreto con coronas perforadoras huecas	50 – 150 mm

Información de ruido/ vibración

Taladrado con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	20 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	15 m/s²
Tolerancia K	1.5 m/s²

Ventajas:

- Motor de alta calidad para un rendimiento máximo en tareas SDS max
- Potente motor con una energía de impacto de 19 J para cincelado duro
- Muy duradero gracias a sus componentes de metal muy robustos

HEAVY DUTY · ROTATION CONTROL CLUTCH · RESTART PROTECTION

Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: https://www.bosch-professional.com/pe/es/wac/

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe