WÄRC WELDING

MIG 225
MULTIPROCESO

NUEVA

CON CAMBIO DE POLARIDAD


MEJOR VENTILACIÓN PARA LA DISIPACIÓN DE CALOR



MIG

STICK

TIG



1. Amperímetro digital
2. luz de alerta
3. Voltímetro digital
4. Selector de diámetro de alambre
5. Selector de procesos MIG/MMA
6. Selector modo 2T/4T
7. Regulador de voltaje
8. Regulador de amperaje
9. Regulador de inductancia

VOLTAJE DE ENTRADA
1PHZ 220V 50/60Hz

CONEXIÓN PARA SPOOL GUN


PORTA CARRETE DE 5 Kg


RODILLO DE ARRASTRE


CONECTOR EURO


CONECTOR SPOOL GUN

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES DIGITALES
Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente y velocidad de alambre.

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura.

SISTEMA DE ARRASTRE
1 rodillo de arrastre.

PROCESOS
Función MIG/MMA/TIG

INCLUYE:
- Antorcha MIG
- Flujometro
- Pinza tierra
- Manguera de gas

ACCESORIOS OPCIONAL
Spool gun / aluminio

PARÁMETROS

Alimentación (V)	AC220V	Voltaje de soldadura (V)	16.5 - 24V
Frecuencia (Hz)	50/60	Voltaje en vacío (V)	60
Fase	1	Ciclo de trabajo(%) 40°C (MIG)	110A al 100%
Corriente de entrada nominal (A)(MIG)	34	Ciclo de trabajo(%) 40°C (MMA)	100A al 100%
Corriente de entrada nominal (A)(MMA)	29	Diámetro de alambre (mm)	0.8 - 1.0
Potencia de entrada nominal (KVA)(MIG)	7.5	Clase de protección	IP21S
Potencia de entrada nominal (KVA)(MMA)	6.4	Grado de insulación	F
Velocidad de alimentación de alambre (M/MIN)	2-24 M/MIN	Dimensiones(mm)	582*235*425
Corriente de soldadura (A)(MIG)	50 - 200A	Peso(Kg)	15.5
Corriente de soldadura (A)(MMA)	20 - 160A		

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe