ARC 240C

NUEVA

MEJOR VENTILACIÓN PARA LA DISIPACIÓN DE CALOR

STICK

TIG RASPADO





1. VRD ON/OFF
2. Amperímetro digital
3. Luz de sobrecorriente
4. Perilla de amperaje
5. Perilla de amperaje

VOLTAJE DE ENTRADA
220V 50/60Hz

CICLO DE TRABAJO
110A 100%

CARACTERÍSTICAS

AMPERÍMETRO DIGITAL
Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura.

FUNCIÓN ARC FORCE

PARÁMETROS

Alimentación (V)	AC220V	VRD	SI
Frecuencia (Hz)	50/60	Ciclo de trabajo(%) 40 ℃	110A al 100%
Fase	1	Grado de insulación	F
Corriente de entrada nominal (A)	38	Clase de protección	IP21S
Potencia de entrada nominal (KVA)	8.4	Enfriamiento	Aire
Voltaje en vacío (V)	70	Dimensiones(mm)	400*160*332
Corriente de soldadura (A)	20-200	Peso(Kg)	5.6
Voltaje de soldadura (V)	20.8-28		

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe