FICHA TÉCNICA

Pasto Sintético 10mm

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Pasto Sintético 10mm	**Aplicación**	Paisajismo
Color	Verde Militar (Army green)	**Ancho del Rollo**	4.0m
Acreditaciones y Pruebas	UV, DIN, Trace, SGS	**Largo del Rollo**	25m

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo 1		Hilo 2	
Estructura	Monofilamento	**Estructura**	N/A
Composición (ISO 11357)	Polipropileno (PP)	**Composición (ISO 11357)**	N/A
Dtex (ASTM D1907)	1800	**Dtex (ASTM D1577)**	N/A
Espesor de cinta (ASTM D3218)	35µm	**Espesor de cinta (ASTM D3218)**	N/A
Ancho de cinta	4.5mm	**Ancho de cinta**	N/A
Efectos UV (EN ISO 20105)	Escala de grises 4-5 (sin cambios)	**Resistencia del hilo (ASTM D2256)**	110 N
Prueba de combustión (ASTM D2859)	N/A	**Punto de fusión del hilo (ASTM D789)**	120°C

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Altura de fibra (ISO 2549)	10mm ± 1mm	**Calibre (ASTM D5793)**	5/32 de pulgada
Número de filamentos por tuft	1	**Puntadas por 10 cm**	24 ± 1
Puntadas por m² (ISO 1763)	60.480 ± 100	**Peso total del hilo (ISO 2549)**	210g/sqm ± 10%

SOPORTE

Backing primario	100% UV Stablized PP
Peso (ASTM D5848)	90g/m²
Backing secundario	Látex
Peso total del césped (ASTM D5848)	450g/m² ± 10%
Peso Total de la Alfombra (ASTM D5848)	820g/m² ± 100g

Nota: Nos reservamos el derecho de modificar estas especificaciones. Versión 1 – 1406

Geotex, Exequiel Fernandez 3057, Macul, Santiago
Correo electrónico: contacto@geotex.cl
Página web: www.geotex.cl