FICHA TÉCNICA

Pasto Sintético 25mm

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Pasto Sintético 25mm	**Aplicación**	Paisajismo
Color	4 tonos	**Ancho del Rollo**	4.0m
Acreditaciones y Pruebas	UV, DIN, Trace, SGS	**Largo del Rollo**	25m
Peso del Rollo	162 kg	**Diámetro del Rollo**	35 cm

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Hilo 1		Hilo 2	
Estructura	Monofilamento	**Estructura**	Monofilamento
Composición (ISO 11357)	Polietileno (PE)	**Composición (ISO 11357)**	Polipropileno (PP)
Dtex (ASTM D1907)	4000	**Dtex (ASTM D1577)**	2200
Espesor de cinta (ASTM D3218)	80-150µm	**Espesor de cinta (ASTM D3218)**	60-100µm
Ancho de cinta	0.9-1.1mm	**Ancho de cinta**	0.4-0.5mm
Efectos UV (EN ISO 20105)	Escala de Grises 4-5	**Resistencia del hilo (ASTM D2256)**	110 N
Prueba de combustión (ASTM D2859)	Aprobada (Pass)	**Punto de fusión del hilo (ASTM D789)**	120°C

CARACTERÍSTICAS DEL CÉSPED

Altura de fibra (ISO 2549)	25mm ± 1mm	**Galga (ASTM D5793)**	3/8 pulgada
Número de filamentos por tuft	6	**Puntadas por 10 cm**	16 ± 1
Puntadas por m² (ISO 1763)	16800 ± 100	**Peso total del hilo (ISO 2549)**	610g/sqm ± 10%

SOPORTE

Backing primario	100% PP Estabilizado UV + Refuerzo de malla (Mesh Scrim inlay)
Peso (ASTM D5848)	130g/sqm ± 10%
Backing secundario	Látex
Peso total del césped (ASTM D5848)	875g/sqm ± 10%
Peso Total de la Alfombra (ASTM D5848)	1615g/sqm ± 10%

Nota: Nos reservamos el derecho de modificar estas especificaciones. Versión 1 – 1406

Geotex, Exequiel Fernandez 3057, Macul, Santiago
Correo electrónico: contacto@geotex.cl
Página web: www.geotex.cl