FLUJÓMETROS
SENCILLO / DOBLE



982304

Flujómetros Sencillos

CÓDIGO	SOLICITAR FLUJÓMETROS SENCILLOS
982305	ARAMED Enchufe rápido
982312	Tipo Infra Roscable
982304	Tipo PURITAN
982364	Tipo CHEMETRON

GMÉDICA®
Equipo y accesorios médicos
www.gmedica.mx

PRUEBAS A LAS QUE SE SOMETEN

1. Presión de trabajo 4-6 kg/cm2.
2. Con nitrógeno, presión > 8 bar para detección de fugas.

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

El flujómetro es el dispositivo que se encarga de medir y regular el flujo que genera el oxígeno. Esta es una herramienta médica que está elaborada con material de latón de alta resistencia con acabado cromo. Los flujómetros se utilizan para controlar el caudal de los gases procedentes de un sistema de suministro central. Se utilizan comúnmente en hospitalización. Cada una de las piezas que lo componen, cuenta con la más alta resistencia y durabilidad, lo que de forma directa asegura el flujo necesario en sus instalaciones. El sistema de presión directa garantiza un flujo y presión de oxígeno constante al paciente.

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de latón con acabado en cromo, cubiertas y tubos cónicos inyectados en policarbonato de alto impacto, volantes ergonómicos en aluminio anodizado en gris (no aplica en flujómetros económicos), enchufes rápidos, conexión de salida para humedecedores tipo americano con rosca 9/16"-18 UNF y adaptador europeo R3/8" BSP, peso aprox. de 200gm, 6 cm de alto, 17 cm de largo, 20 cm de ancho



982303

Flujómetros Dobles

CÓDIGO	SOLICITAR FLUJÓMETROS DOBLES
982303	ARAMED enchufe rápido
982343	Tipo PURITAN
902339	Tipo CHEMETRON
982382	Tipo INFRA ROSCABLE



982305

TIPOS DE FLUJÓMETRO

FLUJOMETRO SENCILLO (982305, 982312, 982304 Y 982364)

1. Cubierta y tubo cónico inyectados en policarbonato de alto impacto.
2. Cuerpo fabricado en latón cromado, con conexión para diferentes tomas de pared.
3. Válvula de dosificación suave con volante ergonómico de aluminio anodizado, color gris.
4. Conexión para toma de pared.
5. Presión compensada, lecturas de flujo precisas.

FLUJOMETRO DOBLES (982303, 982343, 982382 Y 902339)

1. Equipo de medición para flujo de oxígeno doble.
2. Cubierta y tubo cónico inyectados en policarbonato de alto impacto.
3. Uso médico, con escala de 0-15 lts/min para oxígeno.
4. Cuerpo fabricado en barra de latón y acabado en cromo.
5. Volante ergonómico en aluminio anodizado en gris conexión para toma de pared.
6. Presión compensada, lecturas de flujo precisas.
7. Enchufe rápido y roscable tipo DISS.
8. Conexión de salida para humedecedor tipo americano con rosca 9/16 – 18 RH y adaptador europeo R 3/8 BSP.

GMÉDICA®
Equipo y accesorios médicos

www.gmedica.mx



902339



SSID – ARAMED
CAPACIDAD 0-15 ltr/min
CÓDIGO:
982305 SENCILLO
982303 DOBLE



PURITAN / INFRA
CAPACIDAD 0-15 ltr/min
CÓDIGO:
982304 SENCILLO
982343 DOBLE



CHEMETRON
CAPACIDAD 0-15 ltr/min
CÓDIGO:
982364 SENCILLO
902339 DOBLE

¿DÓNDE SE UTILIZAN?

1. Urgencias.
2. Hospitalización.
}3. Quirófano.
4. Salas de cirugía en general. 5. Salas de expulsión.
6. Neonatales.
7. U.C.I. (Unidad de Cuidados Intensivos).
8. U.C.I.N. (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales).
9. Áreas de Inhaloterapia.
10. Ambulancias.

TIPO DE CONECTORES

Conexión Aramed



Conexión Puritan



Conexión Chemetron

