



OVEROL CANVAS ANTIACIDO RADAL

Composición: 100% Poliéster | Gramaje: 250 g/m2

DESCRIPCIÓN

Overol técnico antiácido, de diseño piloto multifuncional, confeccionado en canvas 100% poliéster. Diseñado para brindar protección y visibilidad en entornos industriales exigentes.

Protección química

Tratamiento antiácido con repelencia comprobada a ácidos sulfúricos, clorhídricos, nítricos, fórmico y acético.

Diseño funcional

Overol liviano y versátil, con costuras reforzadas, múltiples bolsillos con fuelle. Incorpora cuello mao, cintura elasticada y cierre de nylon separable para mayor comodidad y ajuste.



(Imagen referencial)

CARACTERÍSTICAS

Tela: Canvas antiácido

Cinta reflectante: 2 pulgadas

Color: Verde.

TALLAS DISPONIBLES

S M L XL 2XL



LAVAR EN AGUA
T° BAJA

MÁXIMO 20 LAVADOS



EVITAR
BLANQUEADORES



PLANCHADO
SUAVE



NO LAVAR
EN SECO



NO
CENTRIFUGAR




TABLA DE TALLAS OVEROL (CM)

MEDIDAS	S	M	L	XL	2XL
A CONTORNO PECHO	122	126	130	138	146
B CONTORNO CINTURA	109	113	117	125	133
C CONTORNO CADERA	62	62,5	63	64	65
A LARGO ESPALDA	114	118	122	130	138
B LARGO ENTREPIERNA	80	81	82	84	86

CERTIFICACIONES



ENSAYO UNE 40380:1985
CATEGORÍA III (LÍQUIDOS NOCIVOS)
CAL-TEX SPA, INFORME N° 0827/2025



CERTIFICACIÓN DE TEXTILES Y CUEROS



AITEX, Organismo Notificado no 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad y salud que deben cumplir los Equipos de Protección Individual (EPI).



0161 EN ISO 13688:2013+ EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 340:2003



EN 13034:2005 + A1:2009
(TIPO 6)



EN 17353:2020
(TIPO B3)



PPE's CAT. III shall be submitted to control tests according to the conformity assessment procedures, according to Module C2 or Module D described in article 19 letter c) from the Regulation (EU) 2016/425

EN 340:2003 y EN ISO 13688:2013+ EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ropa de protección - Requisitos generales.

EN 17353:2020 equipo de visibilidad mejorada para situaciones de riesgo medio nocturno (Tipo B3).

EN13034:2005+A1:2009 para protección contra riesgos químicos como traje completo (Tipo 6) contra líquidos químicos: ácido sulfúrico (30%) (3/3), hidróxido de sodio (10%) (3/3) y ácido nítrico (69,5%) (1/3).



www.revolutionpro.cl
Importado por HD Safety, Chile

Av Vitacura 9085, Vitacura
Almirante Juan José Latorre 2579, Local 17, Antofagasta