

SELLOS PV4-PV6 SOBRE Y BAJO

DESCRIPCIÓN

Espuma de polietileno reticulado con celdas cerradas. Ideal para solucionar problemas de sellado, filtraciones de agua, polvo, insectos, pájaros, roedores, etc. Al comprimirse se vuelve generando un cierre hermético en cubiertas y revestimientos. Su acompaña los movimientos que presente la estructura.



APLICACIONES

Sella herméticamente techos, invernaderos, juntas de dilatación y tabiques. Ideal para solucionar los problemas de sellado en planchas de cubiertas o revestimientos en vano de puertas, ventanas y otras aplicaciones.

VENTAJAS

- Es un material Liviano, limpio y de fácil instalación
- Realiza un sello hermético, evitando filtraciones de agua, polvo, insectos
- Alto grado de resiliencia (memoria) al momento de descomprimir.
- Compatible con acero, policarbonatos, fibrocemento y acrílico.
- No contiene bitúmenes.
- Evita el ruido y evita vibraciones.
- 100% Impermeable.
- Resistencia UV.
- Detiene corrientes de viento debajo y a través del revestimiento.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

No.	Inspection project item	Requirement	Test result	Testing method
1	Tensile Strength(MPA)	/	0.44	GB/T 6344-1996
2	Elongation at break %	/	316	GB/T 6344-1996
3	Compression set %	/	/	GB/T 6669-2001
3.1	23 Cx72hX25%	/	73.4	/
3.2	70 Cx24hX25%	/	124.1	/
4	After hot air aging (70Cx70h)	/	/	GB/T3512-2001
4.1	Tensile strength change rate: %	/	22.7	GB/T 6344-1996
4.2	Elongation rate of elongation %	/	3.5	GB/T 6344-1996
5	Low temperature bending: (-40Cx24h, immediately bent 180 degrees)	/	No crack	ASTM-D1050-2008
6	Heat shrinkage rate (50 ingestion ±1h): %	/	0.8	GB/T 3512-2000
7	Density: G/CM3	/	0.03	GB/T 6343-1995

PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

- La zona donde el perfil será instalado, debe estar limpio y seco, libre de aceites, grasas, desmoldantes y materiales que puedan afectar la adherencia del material sellante.
- Insertar sello entre la cubierta y cumbrera en el caso de la parte superior de techumbre.
- Colocar PV6 sobre onda cubriendo la techumbre en la zona que desea sellar o PV6 bajo onda para cubrir y sellar debajo de la plancha.