SKIMMERS
PISCINAS HORMIGÓN

PISCINAS



HIDROMASTER
BOMBAS - RIEGO - PISCINAS

CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	ANCHO BOCA	PROF. BOCA	TOMAS	PISCINA	EMBALAJE PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	EMBALAJE UNIDADES
K119010	A	Skimmer mini	200 mm	85 mm	Rosca Hembra 1 1/2" Pegar ø50	Hormigón	4,85 kg	0,064 m³	2
K119002	B	Skimmer boca chica	200 mm	210 mm	Rosca Hembra 1 1/2" Pegar ø50	Hormigón	5,80 kg	0,076 m³	2
K119003	C	Skimmer boca ancha	380 mm	265 mm	Rosca Hembra 1 1/2" Pegar ø50	Hormigón	7,51 kg	0,118 m³	2
K119011	D	Skimmer mini FV	200 mm	110 mm	Rosca Hembra 1 1/2" Pegar ø50	Fibra de vidrio	6,95 kg	0,064 m³	2
K119006	E	Skimmer boca chica FV	200 mm	235 mm	Rosca Hembra 1 1/2" Pegar ø50	Fibra de vidrio	8,00 kg	0,076 m³	2

Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Toma superficial de agua de la piscina para la remoción de las impurezas flotantes como hojas, papeles, cabellos, insectos, aceites bronceadores, residuos varios, etc. La importancia de su utilización es debido a que la lámina superior del agua de la piscina es la de menor contenido de cloro y en consecuencia de la mayor cantidad de microorganismos y en ella se depositan todas las impurezas contaminantes.
Estando en funcionamiento el sistema de filtración, aspirando por el skimmer y devolviendo el agua por los retornos, se crea un movimiento continuo de la lámina superior que permite la eliminación de las partículas antes citadas.

El limpiafondo se puede utilizar también conectándolo al skimmer a través de la tapa intermedia (cód. 237006) y el O'Ring (cód. 233006). Todas las impurezas retiradas del agua, sean con el limpiafondo o con el skimmer se depositarán en el canasto interior del mismo para luego ser retiradas. Los skimmers tienen dos tomas que permiten la conexión a la bomba, o a la bomba y a la toma de fondo (usando también la toma de conexión opcional) como se ve en esquema de instalación.
Construidos en termoplástico ABS de color blanco de alta resistencia y probada calidad.

IMPORTANTE: De acuerdo al Reglamento Nacional de Piscinas, para uso en piscinas publicas o semi publicas, la cobertura y/o rendimiento de Skimmers es la siguiente: SKIMMERS MINI = 21 m² ; SKIMMERS BOCA ANCHA = 37 m²

