FICHA TÉCNICA
REX 40



DESCRIPCION GENERAL

Rex 40 es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra humedad y corrosión. Debido a su formulación posee un alto poder de penetración, actuando directamente sobre la herrumbre eliminando ruidos y evitando el engranaje de conjuntos, piezas y roscas metálicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· Color:	Levemente amarillento
· Estado Físico:	Líquido presionado
· Olor:	Característico
· Solubilidad:	Insoluble en agua
· Punto de ebullición:	> 110,8 ° C
· Densidad:	0,835 g / cm3
· Presión Interna (Psi a 25 ° C):	53 a 67
· Tasa de Pulverización:	≥ 95%

INSTRUCCIONES DE USO

Desengrase tornillos y tuercas oxidadas. Ideal para eliminar los ruidos de bisagras de puertas, herraduras, cerramientos, rodamientos, entre otros. Lubrifica y protege contra el resecamiento de piezas de bicicletas, barcos, residencias y automóviles en general. Indicado para desengrasar y lubricar, articulaciones, poleas y engranajes de máquinas industriales. Agite bien antes de usar, pulverice en las áreas deseadas a una distancia de aproximadamente 20 cm, para lugares de difícil acceso utilice la boquilla aplicadora atada a la tapa del embalaje. Apague el equipo energizado durante la aplicación.

FICHA TÉCNICA
REX 40

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50 ° C). En estas condiciones, el producto en su envase original y con una garantía de 24 meses a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales.

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50ºC (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, a temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata de pie. Almacenar a temperaturas inferiores a 50 ° C.

Dirección	: Amunategui 232 Of. 2001, Santiago - Chile
RUT	: 76.138.141-5
Fono	: +56 232626712
Pagina Web	: www.rexadhesivos.cl
Contacto	: contacto@rexadhesivos.cl