Ficha Técnica

Rex Adhesivo Montaje
Rev. 31/05/2021



DESCRIPCION GENERAL

Rex Adhesivo Montaje, es un adhesivo en base acuosa, alto agarre inicial, buena capacidad de relleno, rápido secado y muy buena adherencia final.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto agarre inicial
- Fácil de aplicar
- Excelente Adherencia
- Resistente
- Pintable
- Uso Interior / Exterior
- Capacidad de relleno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Pasta tixotrópica blanca
- Olor: Bajo olor
- Peso específico: 1,60 g/m3
- Formación de piel: 10 min.
- T° de servicio: -20 a +80 °C
- Temperatura de aplicación: +5 a +40 °C
- Dureza Shore A, 24 hrs: 70
- Alargamiento a la rotura: >40%
- Tensión máxima de 7 días: > 2,5 MPa

Certificación: ASTM D412-16, AST M D2377: 2000

USOS PRINCIPALES

Adhesivo para montar y fijar molduras de madera o poliestireno expandido, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, ladrillos, placas aislantes de poliestireno expandido, perfiles y ductos de PVC. También recomendado para revestimientos textiles, alfombras, cubre pisos y pisos vinílicos, para el montaje de marcos de puertas y ventanas de madera, siempre una superficie debe ser absorbentes.
No apto para inmersión permanente en agua.

Ficha Técnica

Rex Adhesivo Montaje
Rev. 31/05/2021

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

APLICACIÓN

Para aplicar Rex Adhesivo montaje con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

ESTABILIDAD DE PRODUCTO

18 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C

FORMATO

Disponible en cartucho de 300 ml, galón 3,8 kg y galón 5 kg en blanco.

RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.

Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.

Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos