Rex Adhesivos SpA

FICHA TÉCNICA
REX SPRAY ALTA TEMPERATURA



DESCRIPCION GENERAL

REX Spray Color ALTA TEMPERATURA es una pintura desarrollada con alta tecnología, indicada para aplicaciones en áreas externas de objetos o superficies metálicas que se someter a altas temperaturas.
Puede ser utilizado en escape de motos, parrillas, fogones, chimeneas
y chimeneas.
Resiste temperaturas de hasta 600 ° C.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

1. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo;
2. Proteja las partes que no se pintan con papel, cartón o plástico.
3. Aplique de 2 a 3 capas para obtener una pintura uniforme y bonita. En la primera capa aplique una capa bien fina para anclar las demás manos.
4. Entre cada capa de tinta, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
5. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
6. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 3 horas. C
7. Cura total 24 horas y para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
8. Rendimiento aproximado: 1,7 m2 a 2,1 m2 por embalaje.

NOTA: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DEL USO Y ENTRE LAS DEMOS. SI SE OCURRE EL ENTREMENTO DE LA VÁLVULA, RETIRE EL BICO Y MANTÉNGASE EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO DESOBSTRUA EL ORIFÍCIO CON UNA AGUJA.

FICHA TÉCNICA
REX SPRAY ALTA TEMPERATURA

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50 ° C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50ºC (riesgo de explosión).
Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, a temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata de pie. Almacenar a temperaturas inferiores a 50 ° C.
Este producto es inflamable.

Antes de usar el producto lea la HDS (Hoja de seguridad).

DETALLE DE LOS PRODUCTOS

60034	Rex Pintura Spray Alta Temperatura, Aluminio, 400 ml x 6	CA
60035	Rex Pintura Spray Alta Temperatura, Negro, 400 ml x 6	CA

Dirección	: Amunategui 232 Of. 2001, Santiago - Chile
RUT	: 76.138.141-5
Fono	: +56 232626712
Pagina Web	: www.rexadhesivos.cl
Contacto	: contacto@rexadhesivos.cl