Ficha Técnica

Rex Adhesivo de Contacto PREN
Rev. 31/05/2021



DESCRIPCION GENERAL

Rex Adhesivo de Contacto PREN es una solución de cauchos y resinas sintéticas disueltos en solventes orgánicos (NU 1145, NU 1090, NU1307).

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Multiuso (pega goma, alfombras, cuero, corcho, fieltro, formalita, maderas prensadas y otros)
- Alto grado de penetración.
- Excelente resistencia en diversas superficies
- Fácil brochabilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición: adhesivo mezcla de cauchos sintéticos disueltos en Ciclohexano, Acetona y Xileno.

- Apariencia (visual): Líquido color ámbar
- Olor: Olor característico (solvente)
- Peso específico: 0,82 g/m3
- Rendiiento: 3-4 m/litro (película de 2mm de espesor)
- Resistencia a la T°: 70°C
- Temperatura de aplicación: +5 a +35 °

USOS PRINCIPALES

Para pegado de revestimientos y palmetas vinílicas, alfombras, cubre pisos, maderas, estucos, volcanita, papeles, cartones.
En la industria del calzado, forrado de tacos y
armado. Para labores de artesanía.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con Acetona.

Dirección: Amunategui 232 of. 2001 – Santiago de Chile | R.U.T.: 76.138.141-5
Tel.: +56 232626712 | www.rexadhesivos.cl | contacto@rexadhesivos.cl

Ficha Técnica

Rex Adhesivo de Contacto PREN
Rev. 31/05/2021

APLICACIÓN

Aplicar Rex Adhesivo de contacto PREN con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas superficies a apegar. Dejar secar hasta que el adhesivo este seco al tacto (dependiendo de la temperatura ambiente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después de ser aplicado el adhesivo). Pegar y prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez la pintura está seca.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10 a 27ºC, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto, no devuelva ningún material a su envase original y/o mezclar. El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar asistencia médica. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mezcla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante agua por 30 minutos. No eliminar el producto por el alcantarillado.

ESTABILIDAD DE PRODUCTO

12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a 23°CFORMATO
Disponible en cartucho de 300 ml en blanco, transparente, negro, aluminio, bronce, titanio y otros colores disponibles.

FORMATO

Disponible en pomo de 60 ml, tarros de 120cc (1/32 Gal), 240cc(1/16 Gal), 946cc(1/4 Gal), 3,8 litros(1 Gal), latas de 18 Lt y tambores de 200 Litros.

RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad. Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivo