

**Propriedades**

Especialmente formulado para a lavagem manual de automóveis. Permite lavar em profundidade sem deixar manchas removendo óleos, gorduras, "dedadas", poeiras, etc. Tem bom poder espumante e emulsionante. Permite ainda dar um acabamento brilhante e deixa uma capa protectora evitando danificações na pintura.

Aplicações e modos de utilização

Aplicado na limpeza de automóveis, caravanas e barcos. A dosagem média recomendada é de 50 ml por cada 5 lt de água.

Composição

Contém entre outros componentes:

Tensioactivos aniónicos: de 5 a 15%

Tensioactivos não iónicos: inferior a 5%

Tensioactivos anfótericos: inferior a 5%

Methylchloroisothiazolinone e Methylisothiazolinone.

Especificações

Aspecto a 20°C: Líquido límpido

Cor: Cobre

Odor: Característico

pH (puro): 7,8-8,5

Viscosidade (#2,20 rpm) 20°C: 200-400 cP

Conservação e armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Irritante. Risco de lesões oculares graves. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Usar um equipamento protector para os olhos/face. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Centro de Informação Antivenenos Telef. 808 250 143.

Para mais informações consulte a ficha de dados de segurança.

Embalagens/ códigos

Embalagem 5kg-00360

Embalagem 22 kg-00017

Frasco 1 L (cx.12 un.)-00049

