

# LENTE STEELPRO SPY CITY AF

**CLARO:** 352451590360  
**GRIS:** 352451590359

**IN-OUT:** 352451590361

## DESCRIPCIÓN

Lente ultra liviano de policarbonato único en su tipo, resistente a los impactos, marco de Policarbonato y patillas con insertos de silicona, ideal para el uso diario.

## CARACTERÍSTICAS

- Filtro de protección UV 2-1,2 y 2C-1,2.
- Clase de protección 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.
- Resistencia al empañamiento.

## CERTIFICACIONES

- EN166
- EN170

## APLICACIONES

• Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, agricultura, laboratorios, deportes, pintura, decoración, aserraderos, talleres mecánicos, entre otros.



## GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

## LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, otros.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

## MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato
- **Marcos:** Nylon
- **Patillas:** Con inserto de Silicona

## EMPAQUE

- Bolsa individual / Polybag

# LENTE STEELPRO SPY CITY AF

## USOS

- Para una correcta protección, coloque el antejo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus antejos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus antejos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

## MANTENCIÓN

- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo.
- Para un correcto almacenamiento de sus antejos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.

