

SKU 90355

Extintor PQS 1 Kilo, DS44, 75%



GARANTÍA

- 1 año, válido solo para equipos comercializados por ISOPREVENT.
- La violación del sello de seguridad anula toda garantía.

MANTENCIÓN

- Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto.
- Controlar el peso del Equipo
- Si la aguja del manómetro se encuentra fuera de la zona verde, lleve el equipo a un servicio técnico certificado

ISOPREVENT LIMITADA

SERVICIO TÉCNICO
CERTIFICADO DS 44

Revisa el video de uso
de extintores



INFORMACIÓN AGENTE

Tipo de agente	Polvo Químico Seco
Nombre químico	Fosfato Mono Amónico
Contenido porcentual	75%
Clase de fuego	ABC
Expelente	Nitrógeno
Aislante eléctrico	Hasta 100 kV



A PAPEL, MADERA
TEXTILES, PLÁSTICOS



B GASES Y LÍQUIDOS
INFLAMABLES



C EQUIPOS
ELÉCTRICOS

INFORMACIÓN EQUIPO

Capacidad nominal	01 kg
Potencial de extinción	1-A:2-B:C
Temperatura límite de uso	-40°C / 49°C
Presión de trabajo	195 PSI
Presión de ruptura	1170 PSI
Tiempo de descarga	11 segundos aprox.
Masa extintor cargado	1,8 kg
Masa extintor descargado	0,7 kg
Prueba hidrostática	Cada 5 años
Material cilindro	Acero carbono
Espesor cilindro	1 mm
Altura equipo	23,5 cm
Diámetro cilindro	9 cm
Certificación	CESMEC

Válvula CE Unión
Europea



Mangueras
FULL PRESS200
Presión de trabajo:
200 psi Medidas
internas: 3/8"
Temperatura: -30°C
/ 82°C



- Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios
- El uso inapropiado puede causar daños, el polvo químico puede causar irritación en pie y ojos, enjuague con abundante agua, si el problema persiste consulte con su médico.

AVENIDA TRES 3020 CERRILLOS, SANTIAGO
229739002 - +56 9 3922 7292 (WhatsApp)
VENTAS@ISOPREVENT.CL | Tienda online
con despacho a todo Chile en WWW.ISOPREVENT.CL