SKU 90360

Extintor CO2 2 Kilos, DS44





CERTIFICADO D.S. N°44 ISOPREVENT

GARANTÍA

- **1 año, válido solo para equipos comercializados por ISOPREVENT.**
- **La violación del sello de seguridad anula toda garantía.**

MANTENCIÓN

- **Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto.**
- **Controlar el peso del Equipo**
- **Si la aguja del manómetro se encuentra fuera de la zona verde, lleve el equipo a un servicio técnico certificado**

ISOPREVENT LIMITADA

SERVICIO TÉCNICO CERTIFICADO DS 44

Revisa elvideodeuso de extintores

INFORMACIÓN AGENTE

Tipo de agente	Dióxido de carbono
Nombre químico	CO2
Contenido porcentual	100%
Clase de fuego	BC
Expelente	Autoexpelente
Aislante eléctrico	Hasta 100 kV

INFORMACIÓN EQUIPO

Capacidad nominal	2 kg
Potencial de extinción	2B-C
Temperatura límite de uso	-30°C /49°C
Presión de trabajo	61kg/cm2
Tiempo de descarga	22 segundos aprox.
Masa extintor cargado	8,3 kg
Masa extintor descargado	6,3 kg
Prueba hidrostática	Cada 5 años
Material cilindro	Acero carbono
Espesor cilindro	4,2 mm
Altura equipo	52 cm
Diámetro cilindro	11 cm
Certificación	CESMEC

B GASES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES

C EQUIPOS ELÉCTRICOS

Válvula CE Unión Europea

DUNLOP

Mangueras FULL PRESS200 Presión de trabajo: 200 psi Medidas internas: 3/8“ Temperatura: -30°C / 82°C

- Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios
- El uso inapropiado puedecausar daños, el polvo químico puede causar irritación en pie y ojos, enjuague con abundante agua, si el problema persiste consulte con su médico.

AVENIDA TRES 3020 CERRILLOS, SANTIAGO
229739002 - +56 9 3922 7292 (WhatsApp)
|VENTAS@ISOPREVENT.CL | Tienda online
con despacho a todo Chile en WWW.ISOPREVENT.CL